

Radiateur

# Pégase

**APPLIMO**  
Créateur de confort

Fonte Active® à inertie dynamique®

LA SEULE VÉRITABLE

**FONTE ACTIVE**  
à inertie dynamique

BREVET



L'originale,  
L'unique,  
L'inimitable...

**Ultra compact !**

L'appareil le moins encombrant du marché dans les 3 formats disponibles.

**Régulation électronique à portée de main**

RADIATEUR À INERTIE

DISPONIBLE  
EN 3 VERSIONS

Modèle  
Vertical

Modèle  
Horizontal

Modèle Bas

#### LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Inertie et douceur :**

Le cœur de chauffe en Fonte Active® du Pégase permet une dissipation douce et régulière de la chaleur pour procurer bien-être et confort. Contrairement aux systèmes de chauffage par fluide, il élimine tous les risques de corrosion, bruits de circulation, fuites...

- **Efficacité et économie d'énergie :**

La combinaison des matériaux et la technologie élaborée du Pégase permettent une gestion optimale du confort pour assurer une température homogène sans gaspillage énergétique.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

# Pégase

## ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.

## FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.

## PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

LA SEULE VÉRITABLE


**Fonte Active**  
à inertie dynamique



**La Fonte Active qu'est-ce que c'est ?**

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

Coloris blanc



## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Epaisseur*	Poids Emballé
BLANC	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>					
1190-2 BB	750	411	570	87	18,0
1190-3 BB	1000	494	570	87	21,6
1190-4 BB	1250	660	570	87	26,0
1190-5 BB	1500	660	570	87	28,0
1190-7 BB	2000	909	570	87	38,5

\* Avec le dossieret, ajouter 26 mm à l'épaisseur.

<b>MODÈLE VERTICAL</b>					
1191-3 BB	1000	328	1000	106	26,5
1191-5 BB	1500	328	1485	106	36,3
1191-7 BB	2000	411	1485	106	45,6

\* Avec le dossieret, ajouter 24 mm à l'épaisseur.

<b>MODÈLE BAS</b>					
1192-2 BB	750	494	390	87	16,7
1192-3 BB	1000	660	390	87	21,5
1192-5 BB	1500	909	390	87	29,6

\* Avec le dossieret, ajouter 28 mm à l'épaisseur.




Vivrélec®



IP 24  
IK 08

Mono  
230 V

**Boîtier de commande facilement accessible**



- 1 Sélecteur des fonctions (Eco, Confort, Programme).
- 2 Sélecteur Marche/Arrêt
- 3 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 4 Voyant de chauffe.
- 5 Capot de protection.

LA SEULE VÉRITABLE

**Fonte Active**  
à inertie dynamique



Votre revendeur :



**APPLIMO**  
Créateur de confort  
Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.