

Gialix

Chaudière électrique murale

Puissances disponibles
de 4 à 120 kW

**EXCEPTIONNEL,
corps de chauffe en fonte
(jusqu'à 24 kW)**

Chaudière électrique



Compact et silencieuse

Une chaudière très compacte au fonctionnement et très silencieuse pour s'intégrer à tous les type d'installation de chauffage central.

Corps de chauffe en fonte

Une température d'eau parfaitement régulière avec les qualités thermiques de la Fonte d'acier.

Le complément des énergies renouvelables

En relèvement de solaire, de pompe à chaleur... ou de chaudière bois, la solution idéale, simple et pratique.



LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Régulation électronique modulante**
Elle est gage d'un véritable confort et gère les appels de puissance pour une température de départ d'eau parfaitement maintenue.
- **Idéale en neuf comme en rénovation**
Compacte et esthétique, sans combustible ni stockage, c'est la solution incontournable et économe. Elle est gage de sécurité selon le type d'installation et d'utilisation (associé en ENR, en résidence secondaire...).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Fixation murale
- Corps de chauffe en fonte (modèles de 4 à 24 kW).
- Corps de chauffe en acier (modèles de 24 à 120 kW).
- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester blanc.
- Thermoplongeurs en inox 316 L insensibles à la corrosion.
- Manomètre.
- Aquastat de sécurité 65° C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110° C (radiateurs).

Uniquement pour les modèles corps de chauffe en fonte :

- Vase d'expansion 8 litres.
- Circulateur 3 vitesses.
- Soupape de sécurité.

Modèle C :

- Interrupteur Marche/Arrêt chauffage.
- Aquastat électro mécanique pour un circuit de chauffage.

Modèle MA :

- Tableau de bord électronique comprenant : le commutateur Marche/Arrêt chauffage, le réglage de l'aquastat et son affichage à led.
- Régulation électronique modulante pour un circuit de chauffage et un circuit eau chaude sanitaire pour ballon réchauffeur en option, avec option sonde eau chaude sanitaire.
- Pressostat manque d'eau.

Modèle MA Confort + :

Mêmes caractéristiques que le modèle MA avec en plus :

- Réglage automatique de la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure par sonde fournie.
- Circuit Eau Chaude Sanitaire pour ballon réchauffeur en option par sonde fournie.

Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance (kW)	Etages de puissance	Corps de chauffe	Tension (v)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids (kg)
Modèle C								
7100-6 AA	4 à 6	1	Fonte	Mono 230	405	280	620	38,0
7101-2 AA	6 à 12	2	Fonte	Mono 230	405	280	620	38,0
7101-8 AA	9 à 18	3	Fonte	Tri 400 + N	405	280	620	38,0
Modèle MA								
7201-2 AA	6 à 12	4	Fonte	Mono 230	405	280	620	38,0
7201-8 AA	9 à 18	6	Fonte	Tri 400 + N	405	280	620	38,0
7202-4 AA	16 à 24	6	Fonte	Tri 400 + N	405	280	620	42,0
7203-6 AA	24 à 36	2	Acier	Tri 400 + N	460	280	740	34,0
7204-8 AA	36 à 48	2	Acier	Tri 400 + N	460	280	740	34,0
7207-2 AA	48 à 72	3	Acier	Tri 400 + N	460	280	740	38,0
7212-0 AA	96 à 120	5	Acier	Tri 400 + N	570	350	740	50,0
Modèle MA Confort+								
7301-2 AA	6 à 12	4	Fonte	Mono 230	405	280	620	38,0
7301-2 TR	6 à 12	4	Fonte	Tri 400 + N	405	280	620	38,0
7301-8 AA	9 à 18	6	Fonte	Tri 400 + N	405	280	620	38,0

* Avec le dossierer, ajouter 22 mm à l'épaisseur.

Référence	Désignation
7800-1 AA	Thermostat d'ambiance sans horloge
7800-2 AA	Thermostat d'ambiance avec horloge



IP 21
IK 08



Garantie 1 ans

Boîtier «MA et MA+»



- 1 Affichage de température eau de chauffage ou eau chaude sanitaire.
- 2 Voyant de fonctionnement Été.
- 3 Voyant de fonctionnement Hiver.
- 4 Augmentation/diminution de la température (ECS 6 ou chauffage 8).
- 5 Voyant de fonctionnement.
- 6 Réglage de la température d'eau chaude sanitaire.
- 7 Affichage de la pression d'eau de chauffage (en bar).
- 8 Réglage de la température de chauffage.
- 9 Marche / Arrêt chauffage.
- 10 Choix du mode de fonctionnement (manuel ou automatique).

Boîtier «C»



- 1 Température d'eau.
- 2 Pression d'eau.
- 3 Commutateur Marche/Arrêt.
- 4 Réglage de l'aquastat.



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

Votre revendeur :